



PROACE VAN

PRIX





Proace Van

Prix et faits.

Valable à partir de 25.03.2024

	Boîte à vitesses	Traction	Moteur	Puissance kW/ch	Couple Nm	Consom. cycle mixte l/100 km	Equivalent essence l/100 km	Catégorie d'énergie	CO ₂ * g/km	CO ₂ ** g/km	Prix CHF incl. TVA	Prix CHF sans TVA
ACTIVE												
1.5 Active, Medium	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	88/120	300 ¹⁾	6.6 ¹⁾	7.52	–	174 ¹⁾	32	38'159.–	35'300.–
2.0 Active, Medium	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	106/145	340	7.6	8.66	–	199	36	41'510.–	38'400.–
2.0 Active, Long	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	106/145	340	7.6	8.66	–	199	36	43'024.–	39'800.–
ADVANCED												
2.0 Advanced, Medium	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	106/145	340	7.8	8.89	–	203	37	45'294.–	41'900.–
2.0 Advanced, Medium	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	106/145	370	7.5	8.55	–	198	36	47'996.–	44'400.–
2.0 Advanced, Long	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	106/145	340	7.8	8.89	–	206	37	46'807.–	43'300.–
2.0 Advanced, Long	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	106/145	370	7.6	8.66	–	199	36	49'510.–	45'800.–
PLATTFORM												
2.0 Plattform, Medium	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	106/145	340	9.6	10.94	–	253	46	40'213.–	37'200.–

¹⁾ Les données d'homologation définitives sur la consommation de carburant et les émissions ne sont pas encore disponibles

* Emissions de CO₂ en conduite

** Emissions de CO₂ liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité

Consommation de carburant et émissions de CO₂ mesurées selon la procédure WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). La consommation et les émissions de CO₂ de votre véhicule peuvent différer des valeurs fournies ici. Le style de conduite et d'autres facteurs (état des routes, conditions de circulation, état du véhicule, équipements, chargement, nombre de passagers, etc.) ont un impact sur la consommation et les émissions d'un véhicule. Emissions moyennes de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 122 g/km. Objectif de moyenne des émissions de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 118 g/km.

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS	Active		Advanced		Plattform	
	incl TVA	sans TVA	incl TVA	sans TVA	incl TVA	sans TVA
Peinture métallisée	994.–	920.–	994.–	920.–	994.–	920.–
Couleurs spéciales (y c. RAL) (sous réserve de quantité minimale)	1'405.–	1'300.–	1'405.–	1'300.–	1'405.–	1'300.–
Portes latérales coulissantes à droite et à gauche, tôlées	649.–	600.–	649.–	600.–	–	–
Dispositif d'attelage, boule fixe, 13 pôles	1'300.–	1'203.–	1'300.–	1'203.–	1'300.–	1'203.–
Dispositif d'attelage, boule amovible, 13 pôles	1'600.–	1'480.–	1'600.–	1'480.–	1'600.–	1'480.–
Dispositif d'attelage 2,5 t, boule fixe, 13 pôles	1'800.–	1'665.–	1'800.–	1'665.–	1'800.–	1'665.–
Dispositif d'attelage 2,5 t, boule amovible, 13-pôles	2'100.–	1'943.–	2'100.–	1'943.–	2'100.–	1'943.–
Dispositif d'attelage 3,5 t, boule fixe, 13 pôles	2'600.–	2'405.–	2'600.–	2'405.–	2'600.–	2'405.–
Dispositif d'attelage 3,5 t, boule amovible, 13 pôles	3'100.–	2'868.–	3'100.–	2'868.–	3'100.–	2'868.–
Dispositif d'attelage 3,5 t, Rockinger 232 fixe, 13 pôles	–	–	–	–	2'800.–	2'590.–
Dispositif d'attelage 3,5 t, Rockinger 232 Variobloc, 13 pôles ²⁾	3'300.–	3'053.–	3'300.–	3'053.–	3'300.–	3'053.–
Dispositif d'attelage 3,5 t, Rockinger 240 fixe, 13 pôles	–	–	–	–	3'100.–	2'868.–
Dispositif d'attelage 3,5 t, Rockinger 240 Variobloc, 13 pôles ²⁾	3'600.–	3'330.–	3'600.–	3'330.–	3'600.–	3'330.–
Augmentation de charge, essieu arrière, 2060 kg, y c. jantes acier 17"/ pneus d'hiver avec capacité de charge plus élevée (véhicules avec jantes 16" de l'usine)	2'600.–	2'405.–	2'600.–	2'405.–	–	–
Désiglage Toyota: suppression des indications de modèle	120.–	111.–	120.–	111.–	–	–
Protection longue durée pour carrosserie	550.–	509.–	550.–	509.–	–	–
Post-équipement vitre latérale teintée, porte coulissante côté passager	450.–	416.–	450.–	416.–	–	–
Post-équipement vitre latérale teintée, porte coulissante côté conducteur ¹⁾	450.–	416.–	450.–	416.–	–	–
Post-équipement vitre latérale teintée, portes coulissantes des deux côtés	900.–	833.–	900.–	833.–	–	–
CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS						
Chauffage auxiliaire avec programmation	3'200.–	2'960.–	3'200.–	2'960.–	3'200.–	2'960.–
Chauffage auxiliaire avec télécommande	3'300.–	3'053.–	3'300.–	3'053.–	3'300.–	3'053.–
Intérieur cuir T-Line noir/surpiqûres noires	1'350.–	1'249.–	1'350.–	1'249.–	1'350.–	1'249.–

¹⁾ Avec l'option "Deux portes latérales coulissantes, gauche et droite (les deux tolées)" la porte latérale droite est aussi tolée
²⁾ Le consommateur doit être retiré en cas d'utilisation sans remorque

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

	Active		Advanced		Plattform	
SÉCURITÉ ET SYSTÈMES D'ASSISTANCE À LA CONDUITE	incl TVA	sans TVA	incl TVA	sans TVA	incl TVA	sans TVA
Capteurs de stationnement avant (acoustique)	700.–	648.–	●	●	700.–	648.–
PAQUETS						
Paquet Vitre (Double porte arrière vitrée (angle d'ouverture de 180°), chauffante avec essuie-glace, cloison de séparation avec fenêtre, rétroviseur intérieur)	541.–	500.–	–	–	–	–
Paquet Vitre (Double porte arrière vitrée (angle d'ouverture de 180°), chauffante avec essuie-glace)	–	–	541.–	500.–	–	–
Paquet Hayon (Hayon vitré, chauffant et avec essuie-glace arrière, cloison de séparation avec fenêtre, rétroviseur intérieur)	649.–	600.–	–	–	–	–
Paquet Hayon (Hayon vitré, chauffant et avec essuie-glace arrière)	–	–	649.–	600.–	–	–
PLATE-FORME						
Cloison arrière blanche, avec isolation intérieure, aluminium (peinture couleur carrosserie possible contre supplément)	–	–	–	–	1'400.–	1'295.–
Benne standard en aluminium/habillages en plastique sans éclats (paroi arrière de la cabine en aluminium blanc, plancher en aluminium strié, supports de barres à l'avant, volets latéraux rabattables et démontables sur 3 côtés, crochets à filet tout autour, espace de rangement accessible par l'arrière sous la benne, anneaux de fixation intégrés, rail Airline sur la paroi avant, avec amortisseurs/ressorts renforcés (poids total 3300 kg), dimensions intérieures 2495x1860 mm, hauteur de la ridelle 400 mm) Structure de benne comme base pour les options de structure "structure bâchée" et/ou "structure grillagée".	–	–	–	–	9'900.–	9'158.–
Porte-perche arrière pour benne aluminium, acier galvanisé et peint par poudrage	–	–	–	–	500.–	463.–
Structure bâchée, cadre en aluminium, bâche gris clair (benne standard et support de barre arrière requis!)	–	–	–	–	2'400.–	2'220.–
Structure grillagée, treillis métallique, galvanisé, peint par poudrage, rabattable individuellement sur les 3 côtés (nécessite une benne standard!)	–	–	–	–	2'000.–	1'850.–
Tiroir à matériel dans le plancher de la benne (accessible par l'arrière), uniquement en combinaison avec benne standard	–	–	–	–	650.–	601.–
Jeu de caisses de matériel (pour transformer les marches latérales en caisses de matériel), seulement en combinaison avec benne standard	–	–	–	–	700.–	648.–

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

	Active		Advanced		Plattform	
	incl TVA	sans TVA	incl TVA	sans TVA	incl TVA	sans TVA
PLATE-FORME						
Benne à 3 côtés, aluminium Paroi arrière de la cabine en aluminium blanc, plancher en aluminium lisse, support de barre à l'avant, crochets de filet tout autour, 6 anneaux de fixation intégrés, avec châssis renforcé, y compris amortisseurs/ressorts renforcés (poids total 3300 kg), dimensions intérieures: 2570x1910 mm, hauteur de la ridelle 300 mm, support de barre à l'avant env. 50 mm au-dessus de la hauteur de la cabine, poids env. 400 kg	–	–	–	–	26'200.–	24'237.–
Augmentation du poids total à 3500 kg (remplacement des jantes/pneus avec une capacité de charge accrue) ³⁾	–	–	–	–	1'200.–	1'110.–
Porte-perche arrière pour benne basculante en aluminium	–	–	–	–	720.–	666.–
MODIFICATION CAMPING						
Toit relevable couleur carrosserie avec lit et deux lampes de lecture (soumis à déclaration) ⁴⁾	14'130.–	13'071.–	14'130.–	13'071.–	–	–
Paquet Électrique (Raccordement extérieur 230V DEFA, prise à l'intérieur du véhicule)	1'020.–	944.–	1'020.–	944.–	–	–
Store à manivelle, boîtier noir brillant	1'970.–	1'822.–	1'970.–	1'822.–	–	–
Chauffage à air pulsé diesel Camping	3'420.–	3'164.–	3'420.–	3'164.–	–	–

³⁾ Uniquement en combinaison avec une benne en aluminium ou une benne basculante sur 3 côtés
⁴⁾ La paroi de séparation est raccourcie pour faciliter la montée

ÉQUIPEMENT DE BASE ACTIVE

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS
Baguettes de protection latérales noire
Boucliers avant et arrière noirs
Double porte arrière tôlée
Poignées de porte extérieures noires
Porte latérale coulissante tôlée à droite
Projecteurs halogène
Prééquipement pour l’installation d’un dispositif d’attelage
Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et dégivrants

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS
2 liseuses à l'avant, liseuse dans le compartiment de chargement
Accoudoir siège conducteur
Banquette passager Smart Cargo (2 sièges passager, réglables uniquement en longueur, 3 sièges au total)
Banquette pour deux passagers
Climatisation manuelle
Cloison de séparation entre la cabine et l'espace de chargement en tôle
Lève-vitres électriques à commande automatique avant
Prise 12 V à l'avant
Régulateur de vitesse avec limiteur
Sellerie en tissu
Siège conducteur avec soutien lombaire
Siège conducteur réglable en hauteur
Siège conducteur réglable en profondeur
Verrouillage centralisé avec 2 télécommandes
Volant avec commandes intégrées
Volant uréthane

SÉCURITÉ ET SYSTÈMES D’ASSISTANCE À LA CONDUITE
Airbags conducteur et passager
Assistance au démarrage en côte (HAC)
Assistance au maintien dans la voie (LKA)

SÉCURITÉ ET SYSTÈMES D’ASSISTANCE À LA CONDUITE
Assistant de vitesse intelligent (ISA)
Assistant précollision
Capteurs de stationnement arrière
Charge utile augmentée (seulement 2.0l)
Contrôle électronique de la stabilité (ESC)
Feux de route automatiques (AHB)
Frein de stationnement manuel
Roue de secours
Surveillance de la pression des pneus (TPMS)

MULTIMEDIA
Assistant d'attention au conducteur
Écran multi-information (compteur de vitesse)
Écran multimédia 5"

ÉQUIPEMENT PLATE-FORME

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS
Bouclier avant noir
Poignées de porte extérieures noires
Projecteurs halogène
Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et dégivrants

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS
2 liseuses à l'avant
Accoudoir siège conducteur
Banquette pour deux passagers
Climatisation manuelle
Lève-vitres électriques à commande automatique avant
Prise 12 V à l'avant
Régulateur de vitesse avec limiteur
Sellerie en tissu
Siège conducteur avec soutien lombaire
Siège conducteur réglable en hauteur
Siège conducteur réglable en profondeur
Verrouillage centralisé avec 2 télécommandes
Volant avec commandes intégrées
Volant uréthane

SÉCURITÉ ET SYSTÈMES D’ASSISTANCE À LA CONDUITE
Airbags conducteur et passager
Assistance au démarrage en côte (HAC)
Assistance au maintien dans la voie (LKA)
Assistant de vitesse intelligent (ISA)
Assistant précollision
Charge utile augmentée
Contrôle électronique de la stabilité (ESC)
Feux de route automatiques (AHB)
Frein de stationnement manuel
Roue de secours

SÉCURITÉ ET SYSTÈMES D’ASSISTANCE À LA CONDUITE

Surveillance de la pression des pneus (TPMS)

MULTIMEDIA

Assistant d'attention au conducteur

Écran multi-information (compteur de vitesse)

Écran multimédia 5"

ÉQUIPEMENT ADVANCED

(EN COMPLÉMENT À LA VERSION ACTIVE)

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Antibrouillards LED

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

Cloison de séparation vitrée

Rétroviseur intérieur

SÉCURITÉ ET SYSTÈMES D’ASSISTANCE À LA CONDUITE

Caméra de recul

Capteurs de stationnement avant et arrière

Détection des angles morts

MULTIMEDIA

10" Ecran multiinformation (compteur de vitesse)

Système de navigation

Écran multimédia 10"

TOYOTA RELAX

PRESTATIONS DE SÉRIE:

	Garantie Toyota					Toyota Assistance
	Garantie intégrale Toyota	Garantie Toyota Hybrid ²⁾	Garantie peinture	Garantie anticorrosion VT	Garantie anticorrosion VU	
Années	10 ¹⁾	–	3	–	6	10 ¹⁾
Kilométrage	185'000	–	illimité	–	illimité	185'000

PRESTATIONS PAYANTES:

	Services payants			Garantie pneus	Toyota Assurance
	Toyota Service ^{3a)}	Toyota Service PLUS ^{3b)}	Hybrid Service Check ⁴⁾		
Prix	CHF 1'699.–	CHF 2'499.–	–	CHF 29.–	CHF 1'365.60 ⁵⁾
Durée	4 ans/60'000 km max	4 ans/60'000 km max	–	24 mois	–

¹⁾ Au terme de la garantie d'usine de trois ans (ou 100'000 km), la prolongation de garantie prend effet après chaque service auprès d'un partenaire Toyota officiel, en vertu des dispositions applicables en matière de garantie (jusqu'à 10 ans ou 185'000 km, selon première éventualité). Toyota Assistance 24/7 se prolonge également d'une année supplémentaire jusqu'à 10 ans ou 185'000 km. En cas d'interruption des services, la garantie et l'assistance sont réactivées dès qu'un service est réalisé par un partenaire Toyota officiel (un délai de carence d'un mois s'applique). Les services doivent être effectués selon les intervalles prescrits par le constructeur pour le modèle concerné.

²⁾ La garantie d'usine pour les principaux composants hybrides (comme la batterie du véhicule hybride, le module de commande de la batterie du système hybride, le module de commande central du système hybride, ou encore l'inverseur-convertisseur du système hybride) s'élève à 5 ans ou 100'000 km. Au terme de cette période, la garantie de 10 ans et Hybrid Service Check activés lors du service entrent en vigueur.

^{3a)} Toyota Service: entretien conformément au plan de maintenance (main-d'œuvre et pièces) sans pièces d'usure ni liquides, pour 4 ans jusqu'à 60'000 km max.

^{3b)} Toyota Service PLUS: entretien conformément au plan de maintenance (main-d'œuvre et pièces), pièces d'usure (freins, balais d'essuie-glace), liquides (huile moteur, liquide de frein, liquide lave-glace) pour 4 ans jusqu'à 60'000 km max.

⁴⁾ L'Hybrid Service Check est valable pour la batterie de traction 1 an ou 15'000 km selon la première éventualité. Souscription possible jusqu'à 10 ans après l'immatriculation.

⁵⁾ Le calcul de la prime correspond à un prix indicatif pour une assurance casco complète, dommages de stationnement inclus. La prime peut varier en fonction des données du véhicule et de la conductrice/du conducteur ainsi que de l'étendue de la couverture.

SPÉCIFICATIONS

TRANSMISSION

		1,5l diesel 120 ch	2,0l diesel 145 ch	
Boîte à vitesses		boîte manuel 6 vitesses	boîte manuel 6 vitesses	boîte automatique 8 rapports
Type de transmission		traction avant	traction avant	traction avant
Cylindrée	cm³	1'499	1'997	1'997
Vitesse maximale	km/h	160	170	170
Couple maximal	Nm	300 ¹⁾	340	370

¹⁾ Les données d'homologation définitives sur la consommation de carburant et les émissions ne sont pas encore disponibles

POIDS*

		Medium		Long	
Boîte à vitesses		boîte manuel 6 vitesses	boîte automatique 8 rapports	boîte manuel 6 vitesses	boîte automatique 8 rapports
Poids à vide	kg	1'600 – 1'836	1'862	1'882	1'889
Charge utile maximale	kg	925 – 994	1'238	1'218	1'211
Charge utile maximale avec attestation spéciale	kg	1'664 – 1'730	1'638	1'618	1'611
Poids total	kg	2'695 – 3'100	3'100	3'100	3'100
Poids total maximal avec attestation spéciale	kg	3'500	3'500	3'500	3'500
Poids total de l'ensemble	kg	4'040 – 5'000	4'900	5'000	4'900
Poids total de l'ensemble avec attestation spéciale	kg	5'500 – 6'000	6'000	6'000	6'000
Charge sur le toit	kg	250	250	250	250
Charge maximale garantie sur essieu avant	kg	1'500	1'500	1'500	1'500
Charge maximale garantie sur essieu arrière	kg	1'500 – 1'800	1'800	1'800	1'800
Charge maximale garantie sur l'essieu arrière avec attestation spéciale	kg	2'060	2'060	2'060	2'060
Charge tractable maximale	kg	1'900 – 2'500	2'500	2'500	2'500
Charge tractable maximale avec attestation spéciale	kg	3'000 – 3'500	3'500	3'500	3'500
Charge tractable non freinée	kg	750	750	750	750
Charge d'appui sur le dispositif d'attelage	kg	80 – 100	100	100	100
Charge d'appui sur le dispositif d'attelage avec attestation spéciale	kg	150	150	150	150

* En fonction de l'équipement

SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS & VOLUMES*

		Medium		Long	
Boîte à vitesses		boîte manuel 6 vitesses	boîte automatique 8 rapports	boîte manuel 6 vitesses	boîte automatique 8 rapports
Longueur	mm	4'959	4'959	5'309	5'309
Largeur	mm	1'920	1'920	1'920	1'920
Hauteur	mm	1'940	1'940	1'940	1'940
Empattement	mm	3'275	3'275	3'275	3'275
Porte-à-faux avant	mm	881	881	881	881
Porte-à-faux arrière	mm	803	803	1'153	1'153
Voie avant	mm	1'630	1'630	1'630	1'630
Voie arrière	mm	1'618	1'618	1'618	1'618
Nombre de places		3	3	3	3
Nombre de places avant		3	3	3	3
Nombre de places 2 ^{ème} rangée		1)	1)	1)	1)
Nombre de places 3 ^{ème} rangée		2)	2)	2)	2)
Espace de chargement, longueur	mm	2'410	2'410	2'760	2'760
Espace de chargement, largeur	mm	1'628	1'628	1'628	1'628
Largeur entre les passages de roues	mm	1'258	1'258	1'258	1'258
Espace de chargement, hauteur	mm	1'397	1'397	1'397	1'397
Hauteur du seuil	mm				4'77633
Porte arrière, hauteur d'accès	mm	1'220	1'220	1'220	1'220
Porte arrière, largeur d'accès	mm	1'282	1'282	1'282	1'282
Porte latérale, hauteur d'accès	mm	1'241	1'241	1'241	1'241
Porte latérale, largeur d'accès	mm	935	935	935	935
Capacité du réservoir de carburant	l	69	69	69	69

* En fonction de l'équipement

Sous réserve de modifications, ou d'erreurs, notamment lors de l'impression. Toutes les données sont sans garantie d'exactitude ou d'exhaustivité. Tous les prix nets conseillés en CHF, TVA incl.
Dès parution d'une nouvelle liste de prix, toutes les précédentes perdent leur validité. Pour plus d'informations détaillées sur les véhicules, veuillez svp consulter le lien www.toyota.ch.