



PROACE MAX ELECTRIC

PREZZI





Proace MAX Electric

Prezzi e dati tecnici.

Valido a partire dal 01.05.2025

	Trasmissione	Trazione	Motore	Potenza kW/cv	Coppia Nm	Prezzo CHF con IVA	Prezzo CHF IVA esclusa
PANEL VAN ACTIVE							
110 kWh Active, L3 - H2 - 3.5t Heavy	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	72'968.-	67'500.-
110 kWh Active, L3 - H2 - 4.25t	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	73'940.-	68'400.-
110 kWh Active, L3 - H3 - 3.5t Heavy	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	74'589.-	69'000.-
110 kWh Active, L3 - H3 - 4.25t	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	75'562.-	69'900.-
110 kWh Active, L4 - H2 - 3.5t Heavy	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	74'589.-	69'000.-
110 kWh Active, L4 - H2 - 4.25t	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	75'562.-	69'900.-
110 kWh Active, L4 - H3 - 3.5t Heavy	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	76'211.-	70'500.-
110 kWh Active, L4 - H3 - 4.25t	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	77'183.-	71'400.-
PANEL VAN ADVANCED							
110 kWh Advanced, L3 - H2 - 3.5t Heavy	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	75'130.-	69'500.-
110 kWh Advanced, L3 - H2 - 4.25t	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	76'102.-	70'400.-
110 kWh Advanced, L3 - H3 - 3.5t Heavy	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	76'751.-	71'000.-
110 kWh Advanced, L3 - H3 - 4.25t	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	77'724.-	71'900.-
110 kWh Advanced, L4 - H2 - 3.5t Heavy	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	76'751.-	71'000.-
110 kWh Advanced, L4 - H2 - 4.25t	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	77'724.-	71'900.-
110 kWh Advanced, L4 - H3 - 3.5t Heavy	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	78'373.-	72'500.-
110 kWh Advanced, L4 - H3 - 4.25t	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	79'345.-	73'400.-

Tutti i dati sono stati misurati conformemente alla procedura WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). Il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ del vostro veicolo possono divergere dai dati indicati. Lo stile di guida e altri fattori (stato della strada, condizioni del traffico, stato del veicolo, equipaggiamento montato, carico, numero di passeggeri ecc.) influenzano i valori di consumo e di emissione dei veicoli. Valore medio delle emissioni di CO₂ di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 113g/km. Obiettivo emissioni di CO₂ Ø di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 93,6g/km. Consumo, categoria energetica ed emissioni di CO₂ possono variare in base all'equipaggiamento supplementare.

	Trasmissione	Trazione	Motore	Potenza kW/cv	Coppia Nm	Prezzo CHF con IVA	Prezzo CHF IVA esclusa
PANEL VAN CABINA DOPPIA							
110 kWh Active cabina doppia, L3 - H2 - 3.95t	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	76'643.-	70'900.-
110 kWh Active cabina doppia, L4 - H2 - 3.95t	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	78'264.-	72'400.-
110 kWh Advanced cabina doppia, L3 - H2 - 3.95t	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	78'805.-	72'900.-
110 kWh Advanced cabina doppia, L4 - H2 - 3.95t	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	80'426.-	74'400.-
CHASSIS							
110 kWh Active Chassis, L3 - H1 - 4.25t	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	70'697.-	65'400.-
110 kWh Active Chassis, L4 - H1 - 4.25t	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	72'319.-	66'900.-
110 kWh Active Chassis cabine double, L3 - H1 - 4.25t	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	73'400.-	67'900.-
110 kWh Active Chassis cabina doppia, L4 - H1 - 4.25t	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	75'021.-	69'400.-
PONTE FISSO							
110 kWh Active ponte fisso, L3 - H1 - 4.25t	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	73'832.-	68'300.-
110 kWh Active ponte fisso, L4 - H1 - 4.25t	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	75'454.-	69'800.-
110 kWh Active ponte fisso cabina doppia, L3 - H1 - 4.25t	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	76'535.-	70'800.-
110 kWh Active ponte fisso cabina doppia, L4 - H1 - 4.25t	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	78'156.-	72'300.-
RIBALTABILE							
110 kWh Active ribaltabile unilaterale, L3 - H1 - 4.25t	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	77'724.-	71'900.-
110 kWh Active ribaltabile trilaterale, L3 - H1 - 4.25t	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	79'886.-	73'900.-

Tutti i dati sono stati misurati conformemente alla procedura WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). Il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ del vostro veicolo possono divergere dai dati indicati. Lo stile di guida e altri fattori (stato della strada, condizioni del traffico, stato del veicolo, equipaggiamento montato, carico, numero di passeggeri ecc.) influenzano i valori di consumo e di emissione dei veicoli. Valore medio delle emissioni di CO₂ di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 113g/km. Obiettivo emissioni di CO₂ Ø di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 93,6g/km. Consumo, categoria energetica ed emissioni di CO₂ possono variare in base all'equipaggiamento supplementare.

EQUIPAGGIAMENTO SUPPLEMENTARE

	Active		Advanced	
ESTERNI	con IVA	IVA esclusa	con IVA	IVA esclusa
Verniciatura metallizzata	1513.40.–	1'400.–	1513.40.–	1'400.–
Colori speciali (incl. RAL) (ev. soggetto a quantitativo minimo)	2053.90.–	1'900.–	2053.90.–	1'900.–
Porte scorrevoli laterali, sinistra e destra (non vetrate)	864.80.–	800.–	864.80.–	800.–
PACCHETTI				
Pacchetto vetri - Active Porta posteriore a doppio vetro (angolo di apertura 270°), riscaldata con tergicristallo, divisorio con finestra, specchietto retrovisore interno	918.85.–	850.–	–	–
Pacchetto vetri - Advanced Porta posteriore a doppio vetro (angolo di apertura 270°), riscaldata con tergicristallo, divisorio con finestra	–	–	918.85.–	850.–
Pacchetto vetri - cabina doppia Porta posteriore a doppio vetro (angolo di apertura 270°), riscaldata con tergicristallo, divisorio con finestra (non disponibile su L4)	918.85.–	850.–	918.85.–	850.–
INFRASTRUTTURA EV				
Cavo di carica Mode 2 - 8A 5 m, per presa domestica 230V, versione CH	300.–	278.–	300.–	278.–
Stazione di ricarica «Wallbox» per montaggio a parete o libero ¹⁾	690.–	638.–	690.–	638.–

¹⁾ L'installazione / messa in funzione deve essere effettuata da un'azienda specializzata

VERSIONE ACTIVE

ESTERNI
Cablaggio per trasformazioni estese (solo Chassis)
Calandra in nero opaco
Fari alogeni
Marcature laterali (Chassis L4 & cabine double, Ponte fisso & Ribaltabile)
Porta scorrevole laterale, destra, non vetrata
Porte posteriori a battente, non vetrate (angolo di apertura di 270°, solo Panel-Van)
Retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente

COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE
Alzacristalli elettrici anteriori con apertura/chiusura rapida
Batteria (95 Ah, Chassis 110 Ah) e alternatore (180 A)
Chiusura centralizzata con 1 radiochiave
Climatizzatore automatico
Divano nella seconda fila a 4 posti (cabina doppia solo)
Divano passeggeri Smart Cargo (2 posti, regolabile solo in profondità, totale 3 posti)
Gancio del vano di carico
Illuminazione vano di carico a LED
Paratia divisoria con il vano di carico in lamiera
Presa 12 V anteriore
Presa 12 V nel vano di carico
Prese USB anteriore (1x USB-C, 2x USB-A)
Regolatore con limitatore di velocità
Rivestimento sedili in tessuto

COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE
Schienale sedile passeggero anteriore ribaltabile come piano per laptop (ufficio mobile)
Sedile conducente con bracciolo
Sedile conducente con sostegno lombare
Sedile conducente regolabile in altezza
Sensore pioggia
Vano portaoggetti sopra la cabina di guida
Volante con comandi integrati
Volante in uretano

SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA
Airbag conducente e passeggero
Assistente intelligente di velocità (ISA)
Assistenza al mantenimento di corsia (LKA)
Assistenza all'attenzione del conducente
Controllo elettronico della stabilità (ESC)
Controllo pressione pneumatici (TPMS)
Fari abbaglianti automatici (AHB)
Freno di stazionamento elettrico
Riconoscimento segnali stradali (RSA)
Sensori di parcheggio posteriori
Set riparazione pneumatici
Telecamera di retromarcia con linee guida

MULTIMEDIA
Display multinformazione 7" (tachimetro)
Dispositivo vivavoce per telefono
Integrazione smartphone: Apple CarPlay* senza cavo / Android Auto senza cavo
Schermo multimediale 7"

VERSIONE ADVANCED
(IN AGGIUNTA / DIVERSO DALLA VERSIONE ACTIVE)

ESTERNI
Fari fendinebbia a LED
Fari LED
Fendinebbia anteriori con funzione di svolta
Luci di marcia diurna a LED
Retrovisori esterni regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente

COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE
Cruscotto "Techno"
Retrovisore interno digitale (immagine da telecamera)
Vano portaoggetti sotto il sedile del conducente
Volante in pelle

SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA
Regolatore di velocità adattivo >30 km/h (ACC)
Sistema di parcheggio a 360°
Visualizzatore angolo morto (BSM)

MULTIMEDIA
Schermo multimediale 10"

TOYOTA RELAX

DI BASE:

	Garanzia Toyota					Toyota Assistance
	Garanzia totale Toyota	Garanzia Toyota Hybrid ²⁾	Garanzia sulla verniciatura	Garanzia contro la ruggine perforante auto	Garanzia contro la ruggine perforante veic. comm.	
Anni	10 ¹⁾	–	3	–	6	10 ¹⁾
Chilometri	185'000	–	illimitati	–	illimitati	185'000

ACQUISTABILI:

	Servizi acquistabili			Garanzia pneumatici	Toyota Assurance
	Toyota Service ^{3a)}	Toyota Service PLUS ^{3b)}	Hybrid Service Check ⁴⁾		
Prezzo	CHF 1'499.–	CHF 2'199.–	–	CHF 29.–	– ⁵⁾
Durata	4 anni/max 100'000 km*	4 anni/max 100'000 km*	–	24 mesi	–

¹⁾ Una volta scaduta la garanzia di fabbrica di 3 anni (fino a max 100'000 km), dopo ogni servizio eseguito presso un partner ufficiale Toyota entra in vigore l'estensione della garanzia conformemente alle condizioni di garanzia (max 10 anni o 185'000 km, vale il primo criterio raggiunto). Anche Toyota Assistance 24/7 si prolunga ogni volta di un ulteriore anno fino a max 10 anni o fino a 185'000 km. In caso di interruzione del servizio, la garanzia e Assistance si riattivano non appena viene eseguito il servizio presso un partner ufficiale Toyota (si applica un periodo di attesa di un mese). I servizi devono essere eseguiti entro le scadenze indicate dal costruttore per il relativo modello.

²⁾ La garanzia di fabbrica per i principali componenti del sistema ibrido come batteria, centralina della batteria del sistema ibrido, centralina di controllo sistema ibrido e inverter è di 5 anni fino a 100'000 km. Successivamente entra in vigore la garanzia di 10 anni attivata dal servizio nonché l'Hybrid Service Check attivato dal servizio.

^{3a)} Toyota Service: Manutenzione in base al piano dei servizi (manodopera e ricambi) senza parti soggette a usura e liquidi per 4 anni fino a max 100'000 km. *A seconda della motorizzazione da 60'000 km a 100'000 km.

^{3b)} Toyota Service PLUS: manutenzione in base al piano dei servizi (manodopera e ricambi), pezzi soggetti a usura (freni, spazzole tergicristallo), liquidi (olio motore, liquido freni, liquido lavavetri) per 4 anni fino a max 100'000 km. *A seconda della motorizzazione da 60'000 km a 100'000 km.









⁴⁾ L'Hybrid Service Check è valido per la batteria di trazione per 1 anno o 15'000 km, vale il primo criterio raggiunto. La stipulazione può essere effettuata fino a max 10 anni dalla prima immatricolazione.

⁵⁾ Il calcolo del premio è un'indicazione di prezzo per un'assicurazione casco totale incl. danni da parcheggio. Il premio può variare in base ai dati del veicolo e del conducente e all'estensione della copertura.









BATTERIA E RICARICA

		Panel Van, L3 - H2 - 3,5t Heavy	Panel Van, L3 - H3 - 3,5t Heavy	Panel Van, L4 - H2 - 3,5t Heavy	Panel Van, L4 - H3 - 3,5t Heavy
	Trasmissione	1 marcia	1 marcia	1 marcia	1 marcia
Batteria	Potenza batteria brutto kWh	110	110	110	110
	Tipo batteria	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Capacità di carica AC	Capacità caricabatteria di bordo kW	11	11	11	11
	Caricabatteria di bordo, fasi utili	3	3	3	3
	Spina sul veicolo	Typ 2	Typ 2	Typ 2	Typ 2
Capacità di carica DC	Potenza di carica massima kW	150	150	150	150
	Spina sul veicolo	CCS	CCS	CCS	CCS
Tempi di carica teorici AC	Presa domestica (T13, 8A) (0-100%) h	31	31	31	31
	Wallbox con potenza di 11 kW, 3 fasi (0-100%) h	11.45	11.45	11.45	11.45
	Wallbox con potenza di 22 kW, 3 fasi (0-100%) h	6.05	6.05	6.05	6.05
Tempi di carica teorici DC	Ricarica rapida DC (10-80%) min	55	55	55	55









TROVATE IL VOSTRO VEICOLO COMMERCIALE IDEALE

	FURGONE		FURGONE CABINA DOPPIA	
	L3	L4	L3	L4
LUNGHEZZA	 5998 mm	 6363 mm	 5998 mm	 6363 mm
ALTEZZA	 2612/2850 mm	 2612/2850 mm	 2612 mm	 2612 mm
CARICO UTILE	685–1460 kg 	635–1415 kg 	1202–1217 kg 	1152–1157 kg 
3 POSTI (Capacità e lunghezza vano di carico)	13–15 m ³  3705 mm	15–17 m ³  4070 mm		
7 POSTI (Capacità e lunghezza vano di carico)			10,5 m ³  2375 mm	12,5 m ³  2740 mm



TROVATE IL VOSTRO VEICOLO COMMERCIALE IDEALE

	TELAIO CABINATO		TELAIO CABINA DOPPIA	
	L3	L4	L3	L4
LUNGHEZZA	 5943 mm	 6308 mm	 5943 mm	 6308 mm
ALTEZZA	 2254 mm	 2254 mm	 2254 mm	 2254 mm
CARICO UTILE	 1770 kg	 1755 kg	 1555 kg	 1535 kg
3 POSTI (Capacità e lunghezza vano di carico)				
7 POSTI (Capacità e lunghezza vano di carico)				

TROVATE IL VOSTRO VEICOLO COMMERCIALE IDEALE

	CASSONE DI FABBRICA		CASSONE CABINA DOPPIA	
	L3	L4	L3	L4
LUNGHEZZA	 6328 mm	 6693 mm	 6228 mm	 6678 mm
ALTEZZA	 2424 mm	 2424 mm	 2424 mm	 2424 mm
CARICO UTILE	 1530 kg	 1495 kg	 1385 kg	 1345 kg
3 POSTI (Capacità e lunghezza vano di carico)	 3833 mm	 4198 mm		
7 POSTI (Capacità e lunghezza vano di carico)			 2888 mm	 3338 mm

TROVATE IL VOSTRO VEICOLO COMMERCIALE IDEALE

	RIBALTABILE L3
LUNGHEZZA	 6128[◊]/6170* mm
ALTEZZA	 2424/ 2335* mm
CARICO UTILE	 1175* kg
3 POSTI (Capacità e lunghezza vano di carico)	 3625[◊]/3660* mm
7 POSTI (Capacità e lunghezza vano di carico)	

◊ Ribaltabile su un lato * Ribaltabile trilaterale